

低出力無線LANカード・AP

～ 外部機器に電波影響の少ない低出力無線を採用した無線LAN ～

特長

- ・電波出力を0.5mWの低出力化
- ・APと通信行っていない場合は電波を無出力
- ・ノートパソコンのPCMCIAに対応(TYPE)
- ・無線の伝達距離は最大40m
- ・2.4GHzのIEEE802.11bに準拠



価格

下記の基本構成で 98,000円(税込)

アクセスポイント 1台(6.9万円) ・ PCカード 1台(2.9万円) 単体販売可能

機能

・暗号化認証方式 WPA、WPA-PSK 対応:

暗号化認証方式 WPA、ユーザ認証方式 802.1X/EAP に対応していますので RADIUS サーバを用いた認証セキュリティの環境下で利用できます

・高度な暗号化セキュリティ OCB AES:

暗号化セキュリティとして、米国政府の次世代標準暗号化方式 OCB AES (128bit) を搭載

・無線ネット表示機能:

無線 LAN 機器の周辺状況 (チャンネル/セキュリティ/電波強度) を一覧で確認できる無線ネット表示機能を搭載

・高速化技術「Super AG」:

非圧縮データを圧縮して送信するなどして高速通信を実現する「Super AG」機能を搭載

仕様

項目	定格	条件 / 備考
サポート規格	IEEE802.11b 準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66	
伝送方式	(IEEE802.11b) 直接スペクトラム拡散方式 単信	
電波出力	0.5mW / MHz	
使用周波数範囲	2.4GHz 帯 (全 13ch)	
通信速度	(IEEE802.11b) 11Mbps (理論値)	
グループ通信	SSID	
アンテナ	ダイバーシティアンテナ	
インターフェイス	カード: CardBus Typell AP: 100BASE-TX	
電源	カード: DC3.3V ± 5% AP: DC12V ± 5% (AC アダプタ)	
消費電流	カード: 400mA (TYP) AP: 1.0A (MAX)	
使用温度範囲	0 ~ +50 (結露しないこと)	
外形寸法	カード: 118 (W) × 54 (D) × 5 (H) mm (突起物を除く) AP: 120 (W) × 103 (D) × 29 (H) mm (突起物を除く)	
重量	カード: 約 45g (本体のみ) AP: 約 280g (本体のみ)	

対応OS

Windows® XP、Windows® 2000、Windows® 98SE、Windows® Me

お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社

アクセスシステム事業ユニット

〒310-0803 茨城県水戸市城南 2-1-20

南ウイング水戸ビル 2F

(TEL) 029-302-5301 (FAX) 029-302-5305

e-mail: remote.h18@sotomiru.net URL: http://sotomiru.net/